

WorldTone 201 ROOFSEAL

ทนทาน กันน้ำรั่วซึม

สีอะคริลิกกันน้ำรั่วซึม ดาดฟ้า หลังคา



GREEN
สีเขียว

GREY
สีเทา

WHITE
สีขาว



WorldTone 201 ROOFSEAL

ทนทาน กันน้ำรั่วซึม สอดครีลิคทากับน้ำรั่วซึม ดาดฟ้า-หลังคา

คุณสมบัติ: WorldTone 201 ROOFSEAL สอดครีลิคกับน้ำรั่วซึมชนิดยืดหยุ่น ดาดฟ้า หลังคา กระเบื้อง หลังคาเบร็กซิก หลังคาเหล็ก หลังคาแผ่นยาง สังกะสี หรือไม้

การเตรียมผลิตภัณฑ์: WorldTone 201 ROOFSEAL เป็นผลิตภัณฑ์พร้อมใช้มาโดยคนให้ป็นเนื้อเดียวกันก่อนใช้งาน

การเตรียมพื้นผิว: พื้นที่ต้องแห้ง สะอาด ปราศจากคราบและน้ำขัง

การใช้งาน: - ทาที่ยวแรกด้วยแปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น ทาได้ 1.5 ตารางเมตร/1 กิโลกรัม/เที่ยว

- ทิ้งให้แห้ง 4-8 ชั่วโมง ก่อนทาเที่ยวที่สอง แห้งใช้งานได้ 12 ชั่วโมง

- ควรทาในตอนเช้า ห้ามทาในขณะพื้นผิวร้อนหรือเปียก

การจัดเก็บ: ผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่เปิดใช้งาน สามารถจัดเก็บได้ 1 ปีครึ่ง หลังจากวันที่ผลิต ควรเก็บผลิตภัณฑ์ไว้ในที่แห้งและสะอาด ไม่ควรวางไว้ในที่กลางแจ้งและอย่าเก็บไว้ในอุณหภูมิที่ร้อน และเย็นจัด

ความปลอดภัย: หลีกเลี่ยงอย่าให้สัมผัสผิวหนังโดยตรง และดวงตา หากผลิตภัณฑ์เข้าตา ควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันที เก็บให้ห่างไกลจากมือเด็ก

AREAS FOR USE: WorldTone 201 ROOFSEAL highly flexible acrylic roof sealer is suitable for using on concrete slabs, Metal sheet roof, roof tiles, wood, galvanized steel, and fiber cement boards.

SUBSTRATE AND PRODUCT PREPARATION: WorldTone 201 ROOFSEAL ready to use, must be stirred well before use. The surface must be clean, dry and free from oil.

APPLICATION: - Apply by brush, roller or spray gun coverage area 1.5 m² / 1 kg / coat

- Dry to recoat 8 hours. Recommend to apply 2-3 coats

- Do not apply on hot or wet surface

- Wash tools and equipments with water after use.

STORAGE: Keep in clean and dry area, avoid sunlight and extreme heat or cold zone

HEALTH & SAFETY: Avoid direct contact with skin or eyes, if contact with eyes washing with water. Keep out of reach of children.

ข้อมูลการติดต่อ

: 1/17, 1/19 หมู่ 5 ถนนสุขสวัสดิ์ 2 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

☎ : 0-24600777, 0-2875-8578-80

LINE : @Worldpaint

