WorldPaint

World Skim

Ready-mix skimcoat for Exterior & interior



SWEDEN QUALITY
เทคโนโลยี
จากประเทศสวีเดน
SWEDEN QUALITY



ปูนฉาบบาง พร้อมใช้

Eco life

- ★ ปลอดภัยเพราะเป็นสินค้าฉลากเขียวจากยุโรป
- ★ ทนต่อการแตกร้าวและสภาพอากาศรุนแรง
- ★ พร้อมใช้งาน และใช้โป๊วรอยแตกได้
- ★ ทาสีทับได้โดยไม่ต้องรองพื้น
- ★ ขัดง่าย ฝุ่นน้อย ปลอดภัย

World Skim I 101

World Skim X 102

ปูนฉาบบางพร้อมใช้สำหรับภายนอกและภายใน



World Skim

Ready-mix skimcoat for Exterior & interior

ปูนฉาบบาง ภายใน101 พร้อมใช้ ภายนอก102

ปูนฉาบบาง เวิลด์สกิม

WorldTone WorldSkim เป็นผลิตภัณฑ์แต่งผิวสูตรผสมเสร็จสำหรับใช้กับพื้นผิวอาคารทั่วไป โดยช่วยให้พื้นผิวผนังเนียนเรียบได้ คุณภาพสูงได้รับการผลิตขึ้นมาสำหรับช่างทาสีโดยเฉพาะ เพื่อใช้ซ่อมแซมและเก็บรายละเอียด พื้นผิวภายในและภายนอกอาคาร ไม่ว่าจะเป็นอาคารเก่าหรือใหม่ ก่อนทาสีออกแบบมาเพื่อเติมเต็มรอยต่อ รอยแตกร้าวโดยใช้งานด้วยมือ หรือเครื่องพ่น

คุณสมบัติพิเศษ

WorldTone WorldSkim มีส่วนประกอบของตัวเชื่อมประสานอะครีลิคและฟิลเลอร์เกรดพิเศษ

- เป็นผลิตภัณฑ์แต่งผิวที่แข็งแรงทนทาน
- ทนต่อสภาพอากาศ
- ทนต่อความเป็นด่าง
- ทาสีทับโดยไม่ต้องลงรองพื้น
- ทนต่อการแตกร้าวได้ดี
- ยึดเกาะได้ดีเยี่ยม

พื้นที่ใช้งาน

WorldTone WorldSkim เหมาะสำหรับพื้นผิวทั้งภายในและภายนอกอาคารเมื่อแห้งแล้ว WorldTone WorldSkim จะสามารถทนต่อสภาพอากาศได้ดี ยึดเกาะทั้งซีเมนต์ ยิปซัม แผ่นยิปซัม และไม้ได้อย่างดีเยี่ยม ใช้เป็นผลิตภัณฑ์แต่งผิวเคลือบบางๆ บริเวณรอยแตกร้าวบนผนัง เพดาน ฝ้า ใช้ซ้อมแซมงานปูนและงานสีที่เสียหาย ใช้อุดรูและตำนิบนงานไม้ ซ่อมแซมผิวคอนกรีต อุดรอยบุ๋มบนสังกะสี และโลหะที่ผ่านการเคลือบสนิมแล้ว

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวใหม่

ตรวจดูว่าหากมีฝุ่น สิ่งสกปรก และสิ่งแปลกปลอมให้ทำความสะอาดออกให้หมดและจะต้องไม่มีคราบเกลือ น้ำมัน ไขมัน และเส้นรอยนูนต่างๆ ด้วย ให้ป้องกันพื้นผิวบริเวณรอบๆที่ไม่ต้องเคลือบ

พื้นผิวปูนเก่า

ก่อนทาลงบนพื้นผิวปูนเก่าให้ตรวจดูว่าพื้นผิวที่จะทาแน่นหนาดีหรือไม่ ขั้นแรกให้ทำความสะอาด ปล่อยทิ้งไว้ให้แห้งก่อนที่จะลงมือซ่อมแซม หรือลงสีเคลือบรองพื้น

การใช้งาน

สามารถใช้ได้ทันทีไม่ต้องผสมน้ำ ใช้เกียงฉาบหรือ เกียงโป้ว ฉาบโดยตรงไปที่ผนัง ปาดให้บางเพื่อเกิดความเรียบเนียนและคงทน สามารถทำทับกันได้หลายชั้นแต่ต้องให้แต่ละชั้นแห้งก่อน และสามารถโป้วรอยแตก และตามดบนผนังปล่อยให้แห้งสนิทประมาณ10 ชม.แล้วจึงสามารถทาสีทับได้เลยโดยไม่ต้องรองพื้น

บรรจุภัณฑ์และการจัดเก็บ

WorldSkim X มีให้เลือก 3 ขนาด: ถัง 25 กก., แกลลอน 5 กก. และ กระป๋อง 1 กก.

WorldSkim I มีให้เลือก 2 ขนาด: ถัง 25 กก., แกลลอน 5 กก.

สุขภาพและความปลอดภัย : หลีกเลี่ยงอย่าให้สัมผัสกับดวงตาและผิวหนังเป็นเวลานาน ควรจัดเก็บบรรจุภัณฑ์ในบริเวณที่แห้งและสะอาด หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับแสงแดดโดยตรงและอย่าเก็บไว้ในที่อุณหภูมิร้อนจัดและเย็นจัด

ข้อมูลจำเพาะ /Specication

ประเภทสี	ลักษณะ	การคลุมพื้นที่ Coverage	ชนิดเครื่องมือ	การผสมก่อนใช้งาน	ระยะเวลาแห้ง (ชั่วโมง) Drying Time (hours)	
Type	Finish	(ตร.ม./กล./เที่ยว) (Sq.m./gallon/coat)	Application	(โดยปริมาตร) Dilution (by volume)	ระยะเวลาแห้งผิว (Touch Dry)	ระยะเวลาแห้งขัด (Dry to sand)
WorldTone WorldSkim I 101 WorldTone WorldSkim X102	เนียนละเอียด	0.5-1.5 กิโลกรัม / 1ตารางเมตร (ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นผิว)	เกรียงฉาบ เกรียงโป้ว เครื่องพ่นสกิม	ไม่ต้องผสม หากใช้เครื่องพ่นสกิม (ให้ผสมน้ำ 15%)	1-2 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ)	4-6 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ)

30th WorldPaint 30ปี สีที่ห่วงนวัตกรรม

ผลิตโดย บริษัท เทอร์ราโก้ อินดัสตรี (ไทยแลนด์)จำกัด
จัดจำหน่ายโดย

WORLD PAINT CO., LTD
1/17,1/19 หมู่ 5 ถ.สุขสวัสดิ์ 2 แขวงจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 ประเทศไทย / THAILAND www.worldpaint.co.th

WorldpaintThai
@Worldpaint
Worldpaint Channel