

WorldPaint



Multi Purpose Primer

Quick Primer ปูนฉาบเสร็จใหม่

สีรองพื้นอเนกประสงค์สูตรน้ำ 190
สำหรับปูนใหม่, ปูนเก่า และปูนฉาบเสร็จ 3 วัน



มอก. 1123-2555

สีรองพื้นสำหรับงานปูน



สีรองพื้นอเนกประสงค์

Multi Purpose Primer

Quick Primer ปูนฉาบเสร็จใหม่ 190



มอก. 1123-2555

สีรองพื้นสำหรับงานปูน



สีรองพื้นอเนกประสงค์

สีรองพื้นอเนกประสงค์สูตรน้ำ คุณภาพสูง สำหรับภายนอกและภายใน สำหรับปูนใหม่ / ปูนเก่า และปูนฉาบเสร็จ 3 วัน

คุณสมบัติ

สีรองพื้นอเนกประสงค์สูตรน้ำชนิดพิเศษเกรด ไฮโดร ควิก สำหรับทาภายนอกและภายในช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะระหว่างสีกับหน้าและผิวปูนได้ดียิ่งขึ้น ป้องกันด่างและคราบเกลือได้ดีกว่าสีรองพื้นทั่วๆไป กลิ่นอ่อนกว่าสูตรน้ำมันจึงปลอดภัยต่อสุขภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

คุณสมบัติพิเศษ

- ★ ทากับได้หลังปูนฉาบเสร็จใหม่เพียง 3 วัน
- ★ ทนความชื้น ป้องกันปัญหาสีโป่งพอง
- ★ แทรกซึมลึก ยึดเกาะดีเยี่ยม
- ★ มีเนื้อสีขาว ช่วยให้สีทับหน้าทาขึ้นง่าย
- ★ ป้องกันคราบเกลือ
- ★ ทนต่อความเป็นด่างสูง
- ★ ป้องกันการเกิดเชื้อรา ตะไคร่น้ำ
- ★ กลิ่นอ่อน ปลอดภัยต่อสุขภาพเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การใช้งาน

เหมาะสำหรับทาบพื้นผิวปูนทุกชนิด ทั้งปูนใหม่ ปูนเก่า และปูนสด ใช้ทาได้ทั้งผนังภายนอกและภายใน โดยเฉพาะผนังภายในอาคารที่ต้องการความรวดเร็วและปราศจากกลิ่นรุนแรงในการทำ

สุขภาพและความปลอดภัย : หลีกเลี่ยงอย่าให้สัมผัสกับดวงตาและผิวหนังเป็นเวลานาน ควรจัดเก็บบรรจุภัณฑ์ในบริเวณที่แห้งและสะอาด หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับแสงแดดโดยตรง และอย่าทิ้งไว้ในที่อุณหภูมิร้อนจัดและเย็นจัด บรรจุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้เปิดใช้สามารถจัดเก็บใช้ได้ภายใน 2-3 ปี

ข้อมูลจำเพาะ

- ประเภทสี : สีน้ำอะคริลิกแท้
- ลักษณะฟิล์มสี : ชนินเนียน
- การคลุมพื้นที่ : 35 – 40 (ตร.ม./แกลลอน/เที่ยว)
- ชนิดเครื่องมือ : แปรง / ลูกกลิ้ง / เครื่องพ่น
- การผสมก่อนการใช้งาน (โดยปริมาตร)
- : ไม่ต้องผสม (*หากต้องการผสม ผสมน้ำ 5-10%)
- ระยะเวลาแห้ง : แห้งผิว 30 นาที แห้งทาทับได้ 1-2 ชั่วโมง

ระบบการทาสี

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมพื้นผิว

- พื้นผิวปูนใหม่ : ทำความสะอาดผนังให้ปราศจากเศษฝุ่น ผง เศษซีเมนต์
- พื้นผิวปูนเก่า : ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวด) บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำต้องขัดล้างด้วยน้ำสะอาดทิ้งไว้ให้แห้งแล้วทาทับด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อราและตะไคร่น้ำ

ขั้นตอนที่ 2 การทาสีรองพื้น

- พื้นผิวปูนใหม่ : ทิ้งผนังให้แห้งอย่างน้อย 3 วัน (กรณีเพิ่งฉาบ) แล้วทาสีรองพื้นอเนกประสงค์สูตรน้ำชนิดพิเศษ WorldPaint Multi-Purpose Primer จำนวน 1 เที่ยว
- พื้นผิวปูนเก่า : ทาสีรองพื้นอเนกประสงค์สูตรน้ำชนิดพิเศษ WorldPaint Multi-Purpose Primer จำนวน 1 เที่ยว

ขนาดที่มีจัดจำหน่าย 3.5 ลิตร / 9 ลิตร / 18 ลิตร



ผลิตและจัดจำหน่ายโดย

WORLD PAINT CO., LTD.

1/17.1/19 หมู่ 5 ถนนสุขสวัสดิ์ 2 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150

บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0-2460-0777, 0-2875-8575, 0-2875-8578-80



f WorldpaintThai

LINE @Worldpaint

YouTube Worldpaint Channel

