

ครบทุกงานสี เพื่อชีวิตที่ดีกว่า

ROOFSEAL

201



World
Paint

สะท้อนความร้อน
กว่า **90%***



ROOFSEAL 201

สีอะคริลิกทากันน้ำรั่วซึม ฝ้าฝ้า หลังคา
สำหรับเคลือบผิว ป้องกันการรั่วซึม

ROOFSEAL 201

สีอะคริลิกทากันน้ำรั่วซึม สำหรับดาดฟ้า หลังคา เป็นอะคริลิกชนิดยึดหยุ่นคุณภาพสูง ใช้สำหรับทาเคลือบพื้นผิวเพื่อป้องกันการรั่วซึมจากรอยแตกร้าวบริเวณต่างๆ ใช้ได้กับ ดาดฟ้า คอนกรีต ผนังคอนกรีตและผนังก่ออิฐฉาบปูน รางระบายน้ำคอนกรีต กระเบื้องหลังคาใยหิน

การเตรียมพื้นผิว

- พื้นผิวที่จะทาเคลือบด้วย ROOFSEAL 201 จะต้องล้างทำความสะอาดปราศจากฝุ่นผงเชื้อรา ตะไคร่น้ำ และเศษสิ่งสกปรกต่างๆ แล้วทิ้งให้แห้งสนิท
- บริเวณที่เกิดเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ควรขัดล้างให้สะอาดทิ้งให้แห้งสนิทอย่างน้อย 24 ชั่วโมง แล้วทาเคลือบด้วย ROOFSEAL 201
- บริเวณผิวที่มีสีเก่าหรือที่มีวัสดุกันซึมเดิมที่เสื่อมสภาพ ควรขูดและชะออกให้หมดแล้วล้างด้วยน้ำสะอาดอีกครั้งแล้วทิ้งให้แห้งสนิทอย่างน้อย 24 ชั่วโมง

วิธีใช้งาน

คนสี World Tone ROOFSEAL 201 ให้เข้ากันดีก่อนนำมาใช้งานทาด้วยแปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น ใช้ World Tone ROOFSEAL 201 ผสมกับน้ำในอัตราส่วน 3:1 ทาเป็นชั้นรองพื้น แล้วทิ้งให้แห้งเป็นเวลา 2 – 4 ชั่วโมง หลังจากแห้งแล้วให้ทา World Tone ROOFSEAL 201 โดยไม่ต้องผสมน้ำ ทิ้งให้แห้ง 12 ชั่วโมง ก่อนใช้งาน ควรทาในตอนเช้าห้ามทาขณะพื้นผิวร้อนหรือเปียก

พื้นที่ครอบคลุม : 1.5 ตร.ม. / 1 กก.

วิธีเก็บรักษา

ควรเก็บไว้ในที่ร่ม ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก บริเวณดังกล่าวต้องแห้ง ไม่ชื้น เพื่อป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพเร็ว

มีจำหน่าย 3 ขนาด 1 กก. / 4 กก. / 20 กก.

WHITE
สีขาว

GREEN
สีเขียว

GREY
สีเทา

*สะท้อนความร้อนเฉพาะสีขาว

คำเตือน!

ห้ามสัมผัสโดยตรง ระมัดระวังอย่าสูดดม เมื่อเปิดฝาแล้วควรใช้ให้หมด หรือเก็บในที่ร่มอากาศถ่ายเทสะดวก เพื่อป้องกันผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพ และเก็บให้พ้นมือเด็ก

