

ครบทุกงานสี เพื่อชีวิตที่ดีกว่า

POWERCOAT

น้ำยาเคลือบแข็ง กันซึม A1000



World
Paint

1K ClearCoat

อเนกประสงค์ บนทุกพื้นผิว

สีใส ไม่เหลืองตัว

สำหรับภายนอก-ภายใน และงานพื้น



POWERCOAT

เวลาด์เพ้นท์ พาวเวอร์โค๊ด A1000 เกรดพรีเมียม

น้ำยาเคลือบใส สูตรน้ำมัน ให้การแทรกซึมลึก เหมาะสำหรับใช้เคลือบพื้นผิวต่างๆ เช่น พื้นปูนเปลือย ปูนหล่อฟุ้ง หินล้าง ทรายล้าง แกรนิต อิฐ หินกาบ แผ่นสมาร์ทวูด พื้นไม้เทียม ไม้แท้ เหล็ก ให้การปกป้องที่ยาวนาน เพื่อความทนทาน ทนแดด ทนฝน กันน้ำ และความชื้นซึมผ่าน ยังช่วยป้องกันการเกาะของฝุ่นผง อันเป็นสาเหตุของการเกิดคราบสกปรก เหมาะสำหรับการเคลือบพื้นผิวทั้งภายนอก ภายในและงานพื้น

การเตรียมพื้นผิว

เพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด และพื้นผิวจะต้องสะอาดและแห้งสนิท ปราศจากฝุ่นละออง ไม่ควรทาบบนพื้นผิวที่ชื้นหรือเปียก และในระหว่างที่ฝนตก เนื่องจากจะทำให้เกิดฝ้าขาวและส่งผลกระทบต่อการยึดเกาะของพื้นผิว ควรทาในตอนเช้า ไม่ควรทาในขณะพื้นผิวร้อน หรือช่วงแดดจ้า

พื้นผิวเก่า

ทำความสะอาดพื้นผิวด้วยสารซักล้างที่เหมาะสม หรือทินเนอร์ และทาสีให้แห้งสนิทขูดลอกฟิล์มสีเก่าออกให้หมดด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม และตรวจสอบให้แน่ใจว่าพื้นผิวแห้ง และปราศจากสิ่งปนเปื้อนและฝุ่น ก่อนทำการเคลือบสีด้วย พาวเวอร์โค๊ด A1000 2-3 เที่ยว

พื้นผิวใหม่

ทำความสะอาดพื้นผิวให้สะอาด ปราศจากฝุ่นผง และคราบไขมัน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าพื้นผิวแห้งและตรวจสอบให้แน่ใจว่าพื้นผิวแห้ง และปราศจากสิ่งปนเปื้อนและฝุ่น ก่อนทำการเคลือบสีด้วย พาวเวอร์โค๊ด A1000 2-3 เที่ยว

ประเภทของผลิตภัณฑ์	เกรด	ฟิล์มสี	พื้นที่การใช้งาน	ขนาดบรรจุ
น้ำยาเคลือบใส	พรีเมียม	เงา - ด้าน	อิฐ คอนกรีต ปูน พื้นซีเมนต์เปลือย ไม้ฝาเทียม หินอ่อน หินกาบ ทรายล้าง หินทราย ทรายล้าง หินแกรนิต กระเบื้องดินเผา	3.5 ลิตร

ระยะเวลาแห้ง	ช่วงอุณหภูมิ	ทกไร่ใช้พื้นที่	ชนิดเครื่องมือ	ผสมก่อนใช้ตาม / โดยปริมาตร
การแห้งตัวที่ 25°C - 30°C ระยะเวลาการแห้งผิว : 30 นาที (ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและสภาพแวดล้อม) ระยะเวลาการแห้งทากับ : 4 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและสภาพแวดล้อม)	2-3 เที่ยว	ตามผนัง / ผนัง / ผนัง 7-10	แปรงทาสี / ลูกกลิ้ง เครื่องพ่นสี	การอบที่ 1 ผสมทินเนอร์ F4 ประมาณ 30-50% การอบที่ 2 ผสมทินเนอร์ F4 ประมาณ 10%



คำเตือน!

เป็นของเหลวไวไฟและไอระเหยไวไฟ อาจทำให้การระคายเคืองต่อดวงตาและผิวหนังเมื่อมีการสัมผัสเป็นเวลานาน เป็นอันตรายหากกลืนกินและผ่านเข้าไปช่องลม เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ



ทุกการ
ทาสี
เหี้ยมขำ



ผลิตและจัดจำหน่ายโดย
WORLD PAINT CO., LTD.
บริษัท เวลาด์เพ้นท์ จำกัด
1/17, 1/19 หมู่ 5 ถนนสุขสวัสดิ์ 2 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง
กรุงเทพมหานคร 10150 โทร. 02-460-0777

f worldpaint
LINE @worldpaint
worldpaint channel

