

ครบทุกงานสี เพื่อชีวิตที่ดีกว่า

Multi Purpose Primer

Quick Primer ปูนฉาบเสร็จใหม่



World
Paint



สีรองพื้นอเนกประสงค์
สูตรน้ำ 190



บอก 1123-2555
สีรองพื้นสำหรับงานปูน



สำหรับ • ปูนใหม่ • ปูนเก่า • ปูนสด

Multi Purpose Primer

Quick Primer ปูนฉาบเสร็จใหม่

สีรองพื้นอเนกประสงค์ 190



มีทั้งหมด 3 ขนาด / 3.5 ลิตร, 9 ลิตร, 18 ลิตร

คุณภาพสูง สำหรับภายนอกและภายใน / ปูนเก่า ปูนใหม่ฉาบเสร็จ 3 วัน

คุณสมบัติ

สีรองพื้นอเนกประสงค์สูตรน้ำ 190 : สีรองพื้นอเนกประสงค์สูตรน้ำคุณภาพสูง ชนิดพิเศษ เนื้อสีเรียบตัวเรียบแน่น แกร่งซึมลึกมากกว่าสีรองพื้นทั่วไป ช่วยเสริมประสิทธิภาพการยึดเกาะ เพิ่มความแข็งแรงให้กับสีทับหน้า ป้องกันต่าง และคราบเกลือได้ดี กลิ่นอ่อน LOW VOC ปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัยและผู้ใช้งาน

Feature

World Paint Multi Purpose Primer 190 : Top classed quality Quick primer for old, new and fresh concrete highly resisting to moisture, chalking and low VOC safe for users.

ข้อมูลจำเพาะ

คุณสมบัติพิเศษ

- ทาได้หลังปูนฉาบเสร็จเพียง 3 วัน
Fresh concrete must dry more than 3 days before apply
- ทนความชื้น ป้องกันปัญหาสีโป่งพอง
Resistant to moisture
- แกร่งซึมลึก ยึดเกาะดีเยี่ยม
High quality adhesive primer
- เนื้อสีขาว ช่วยทำให้สีทับหน้าทาสีง่ายขึ้น
White color brighten top coat paint
- ป้องกันการเกิดเชื้อรา ตะไคร่น้ำ
Anti - Fungus & Algae
- กลิ่นอ่อน ลดปัญหากลิ่นเหม็นรบกวน
Low odor, Low VOCs, Safe for user

ประเภทสี Type	ลักษณะฟิล์มสี Film appearance	การคลุมพื้นที่ ตร.ม./ก.ล./เที่ยว Coverage (sq.m./gallon/coat)	ชนิดเครื่องมือ Application	ระยะเวลาแห้ง Dry Time	การผสมก่อนใช้งาน Dilution by volume
สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% Acrylic	ด้าน Matt	35-40	แปรง : Brush ลูกกลิ้ง : Roller เครื่องพ่น : Spray gun	แห้งผิว 30 นาที Surface dry 30 Minutes แห้งทาทับได้ 1-2 ชั่วโมง Dry to Recoat 1-2 Hour	ไม่ต้องผสม (*หากต้องการผสม ผสมน้ำ 5-10%) No Dilution (if want to mix with water 5 - 10%)

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวปูนใหม่ : ทำความสะอาดผนังให้ปราศจากเศษฝุ่น ผง เศษซีเมนต์
พื้นผิวปูนเก่า : ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวด)
บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำต้องขัดล้างด้วยน้ำสะอาดทิ้งให้แห้ง
หากพื้นผิวไม่เรียบ มีรอยแตกรอยบิ่น ควรซ่อมแซมด้วย
Worldpaint World Skim Plus 302 ก่อน

การทาสีรองพื้น

ทาสีรองพื้นอเนกประสงค์สูตรน้ำชนิดพิเศษ
WorldPaint Multi Purpose Primer จำนวน 1 เที่ยว

Surface Preparation

New Concrete : Clean surface, ensure it free from dirt and grease
Old Concrete : Gypsum Board Powdery and chalky surface must be scrubbed and cleaned with water

Application

After concrete dry at lease 3 days
apply coat of Worldpaint Multi purpose primer before top coat

คำเตือน!

ห้ามสัมผัสโดยตรง ระมัดระวังเดินเข้าตา เมื่อเปิดฝาแล้วควรใช้ให้หมด หรือเก็บในที่ร่ม อากาศถ่ายเทสะดวกเพื่อป้องกัน
ผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพเร็ว และเก็บให้พ้นมือเด็ก

