


ครบทุกงานสี เพื่อชีวิตที่ดีกว่า

# Crystal Cool

PREMIUM CEILING PAINT



World  
Paint

✔ ปกปิดรอยต่อ  
ของ ฝ้าเพดานได้ดี

✔ ลดความร้อน  
จาก ฝ้าสู่อห้อง



## ทาฝ้า เพดาน

สีน้ำอะครีลิค เกรดพรีเมียม สำหรับทาฝ้า เพดาน

PREMIUM ACRYLIC EMULSION PAINT FOR CEILING

# ครบทุกงานสี เพื่อชีวิตที่ดีกว่า



## คุณสมบัติ

เป็นสีน้ำอะคริลิกชนิดพิเศษ มีฟิล์มสีด้านสนิท  
เหมาะสำหรับทาตกแต่งพื้นผิวฝ้า เพดาน  
ภายในอาคาร

## คุณสมบัติพิเศษ

- สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% ชนิดด้านพิเศษ
- ปกปิดรอยต่อของฝ้าเพดานให้ดูเรียบเนียน
- ยึดเกาะพื้นผิวดีเยี่ยม
- ลดการสะท้อนของแสงให้การปกปิดรอยต่อของฝ้าเพดานได้ดี ทำให้ฝ้าเพดานดูเรียบเนียนไม่เป็นคลื่น
- กลิ่นอ่อน ปลอดภัยต่อการใช้งาน
- สูตร Hygienic formula ต่อด้านการเกิดเชื้อรา และป้องกันแบคทีเรียได้ 99.99%

## การใช้งาน

พื้นผิวที่ทาต้องมั่นใจว่าสะอาด ปราศจากฝุ่น คราบไข และสีหลุดล่อน

**การเก็บรักษา :** จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิทให้แน่น ตลอดเวลาไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง

## ข้อมูลจำเพาะ

- ประเภทสี :** สีน้ำอะคริลิก 100%
- ลักษณะฟิล์มสี :** ชนิดด้าน
- การคลุมพื้นที่ :** 35-40 (ตร.ม./แกลลอน/เที่ยว)
- ชนิดเครื่องมือ :** แปรง/ลูกกลิ้ง/เครื่องพ่น

## การผสมก่อนการใช้งาน (โดยปริมาตร)

ไม่ต้องผสม (\*หากต้องการผสม ผสมน้ำ 5-10%)

**ระยะเวลาแห้ง :** แห้งผิว 30 นาที แห้งทาทับได้ 2 ชั่วโมง

**ข้อควรระวัง :** อย่าเก็บไว้ในที่โล่ง เก็บให้พ้นมือเด็ก ห้ามผสมกับสีชนิดอื่น




## ระบบการทาสี

### ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมพื้นผิว

**พื้นผิวปูนเก่า :** ควรทาด้วยรองพื้นปูนเก่า เวลด์โทเนเบอร์ 150 1 เที่ยว แล้วตามด้วยสีทาฝ้าเพดาน 1-2 เที่ยว


**พื้นผิวปูนใหม่ :** หลังจากทำความสะอาดพื้นผิวแล้วสามารถลงสีทาฝ้าเพดานได้เลย 1-2 เที่ยว

สีตัวอย่างนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น



W8000

สีขาวนวล



W7000

สีขาว



18 ลิตร



9 ลิตร



3.5 ลิตร

